

# SCHEDA TECNICA

## BR-4000



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure esterne della macchina	mm	2.970x1.945x1.733
Misure interne della vasca	mm	2.120x1.445x1.523
Misure utili della cesta di lavoro	mm	2.070x1.290x1.215
Altezza del piano di lavoro	mm	1.733
Capacità della vasca di pulizia	L	4.665
Potenza ultrasónica installata	W	16.000
Frequenza di lavoro degli ultrasuoni	KHz	28/40
Potenza installata di riscaldamento	kW	36

### CONESIONI DI RETE

Tensione di alimentazione	V	230 - 400
Frequenza di lavoro	KHz	50/60

### COPERCHIO

Modalità di apertura	Manual
Isolamento	Optional

### EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

Interruttore generale
Modulo di arresto di emergenza
MBTS per il circuito di manovra
Isolamento termico
Termostato digitale

### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIO

Pannello di controllo touch o con pulsante e termostato digitale
Valvola di scarico da 1 1/4"
Piedini regolabili in INOX-GOMA
Pannello esterno fabbricato in AISI 304/316 di 1 mm di spessore
Facile da smontare per accedere all'attrezzatura
Vasca realizzato in AISI 304/316 da 2 mm di spessore
Telaio realizzato in AISI 304/316 di tubi strutturali

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Elevatore con griglia di carico.
Battitura dell'elevatore. Movimento di salita e discesa che aiuta l'effetto pulente a raggiungere il 100% della geometria. Facilita la rimozione dello sporco.
Sistema di rimozione dell'olio OPS. Sistema esclusivo che rimuove oli e grassi e prolunga la durata del liquido di pulizia.
Coperchio automático.
Sistemi di filtrazione: sistema di filtropressa, sistema di tela filtrante, sistema di filtro a sacco, ecc.
Vasca INOX su misura.
Riempimento automatico.
Controllo della saturazione del bagno.
Dosaggio automatico del detergente.
Sistema di estrazione dei vapori.

