

KKF 3-SL

Fresatrice per bordi e profili

È la fresatrice per bordi e profili più potente e con il pianale di appoggio più grande che abbiamo. Le sue robuste frese con placchette a perdere reversibili sono ideali per la lavorazione di pezzi più grandi e pesanti.



Campi di applicazione

- ▶ Spessore minimo del pezzo 2 mm
- ▶ Utilizzabile su acciaio, max 1.000 N/mm², alluminio, ottone, rame, plastica, plastica morbida, vetro acrilico, legno e molto altro ancora
- ▶ Smussatura o arrotondamento di profili esterni e interni





Vantaggi professionali

- ▶ Ampio piano di appoggio
- ▶ Robuste frese con placchette a perdere reversibili
- ▶ Per un utilizzo continuo
- ▶ Movimento di avanzamento della fresa tramite la regolazione parallela del pianale
- ▶ Con bocchetta di aspirazione

KKF 3-SL con unità di avanzamento e carrello



Ulteriori accessori disponibili nel nostro **catalogo accessori**.

Caratteristiche

- ☑ Regolazione precisa dello smusso tramite vite micrometrica
- ☑ Angolo di smussatura modificabile utilizzando diverse frese con placchette a perdere reversibili
- ☑ Sostituzione degli utensili facile e veloce
- ☑ Regolazione del numero di giri
- ☑ Piano della macchina temprato con bocchetta di aspirazione

Opzioni

- ☑ Carrello mobile con grandi rulli gommati
- ☑ Aspirazione
- ☑ Regolo di arresto
- ☑ Fresa con placchetta a perdere reversibile con guida su cuscinetto a sfere da $\varnothing 10$ mm
- ☑ Manicotto di riduzione per fresa per sbavature in metallo duro integrale da 12 mm
- ☑ Placchette a perdere reversibili a profilo curvo R1,2 - R6 mm
- ☑ Meccanismo di avanzamento automatico

Dotazione di fornitura

- ☑ Chiave a brugola da 4 mm
- ☑ Chiave Torx
- ☑ Anello di arresto per inserti ad anello
- ☑ Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

KKF 3-SL

Motore	1,5 kW 1.000 - 7.500 giri/min
Energia	400 V, 50 Hz
Larghezza smusso	5 mm
Guida con cuscinetto a sfere	min. $\varnothing 6$ mm
Fresa a lame riportate	15° - 90°
Dimensioni (L×P×H)	530 × 380 × 400 mm
Pianale	520 × 330 mm
Peso	66,9 kg
N° articolo	55111



KKF 3-SL