



BELLAVISTA



PROTETTIVO IDROREPELENTE TRASPIRANTE AI SILOSSANI ESENTE DA SOLVENTI E DA VOC

Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE

Protettivo idrorepellente traspirante esente da solventi e da VOC a base di speciali emulsioni silossaniche in dispersione acquosa. Specifico per la protezione dall'azione battente dell'acqua, dagli alcali e degli agenti atmosferici in genere di strutture o pareti in calcestruzzo, pareti in muratura, pietre, mattoni faccia a vista, fibrocemento, tufo, intonaci, rivestimenti plastici e minerali, cotto, idropitture ed in genere tutti i materiali da costruzione mediamente assorbenti.



COMPOSIZIONE

A base di particolari emulsioni silossaniche in dispersione acquosa e additivi sperimentati per lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE

Grazie alla sua particolare formulazione BELLAVISTA possiede elevata capacità penetrante, idrorepellente e di adesione senza però alterare le caratteristiche estetiche e di permeabilità al vapore dei supporti di applicazione conferendo a questi ultimi ottima idrorepellenza, resistenza all'invecchiamento, agli alcali, ai raggi UV, all'ozono e ai batteri (alghe, funghi). Esente da solventi ed esente da VOC.

COLORE

Incolore.

CONFEZIONE

Taniche di plastica da 5 e 20 lt.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato fisico

Peso specifico UNI EN ISO 2811-1

Ph

Riduzione assorbimento dell'acqua

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

Contenuto di VOC

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

Liquido fluido

0,98 Kg/lt \pm 5%

8-10

\geq 94%

\leq 30 gr/lt

= 0 gr/lt

H/BA

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 5 ore al tatto.

Completa per effetto goccia 7/8 giorni.





RESA

2/10 mq/lit per mano, in funzione dell' assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO

A pennello o a rullo o a spruzzo.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Applicare almeno due mani di prodotto.
- Tempo di attesa per applicazione della seconda mano almeno 24 ore.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in pieno sole o con forte vento.
- Non applicare su supporti freschi di applicazione.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare in presenza di pioggia battente.
- Se applicato in interno arieggiare i locali.
- Non aggiungere altri materiali al prodotto.
- BELLAVISTA va applicato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Prima dell'applicazione verificare eventuali reazioni del supporto.

COMPATIBILITÀ

In genere con tutti i materiali da costruzione mediamente assorbenti. È comunque consigliabile prima dell'applicazione verificare eventuali reazioni del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione di strutture o pareti in calcestruzzo, pareti in muratura, pietre, mattoni faccia a vista, fibrocemento, tufo, intonaci, rivestimenti plastici e minerali, cotto, idropitture sarà eseguita con protettivo idrorepellente traspirante esente da solventi e da VOC a base di speciali emulsioni silossaniche in dispersione acquosa, pronto all'uso, tipo "BELLAVISTA" della MALVIN S.r.l. , applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, con una resa variabile di 2/10 mq/lit a seconda della natura del supporto. Ottenendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua pari al 94 % senza che il supporto subisca variazioni estetiche e nella permeabilità al vapore, conferendogli contemporaneamente resistenza all' invecchiamento, agli alcali, ai raggi UV, all'ozono e ai batteri (alghe, funghi).

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713

Numero Verde
800 - 142 999

FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com